

IP65 - 40W - 595x595 mm

UGR
21/19*

REF SLD8040

ACCESSOIRES EN OPTION :

Pour l'installation :

Référence Désignation

SLD8031 ---> cadre saillie Pure LED 2
595x595x50 mm

SLD8035 ---> Set équerre de montage - 8 pces

SLD8036 ---> 4 Filins de suspension

SLD8037 ---> Set de 4 ressorts de fixation

Pour utilisation dimmable

Référence Désignation

SLD8049 ---> Driver Dali Helvar avec serre cable

SLD8039 ---> Driver 1-10V avec serre cable



PANNEAU LED CARRÉ BLANC POUR UNE UTILISATION EN IP65, DE TRÈS FAIBLE ÉPAISSEUR ET AVEC UNE DIFFUSION LUMINEUSE LARGE. IL CONVIENT PARFAITEMENT AUX APPLICATIONS TERTIAIRES. CADRE ALUMINIUM, DIFFUSEUR POLYCARBONATE.

3 INSTALLATIONS POSSIBLES :

- ✓ À ENCASTRER
- ✓ EN SAILLIE (MUR OU PLAFOND)
- ✓ EN SUSPENSION

LED	40 watts	3400 lumens	6500 kelvin	50000 heures	115°	IK02
IP65	RoHS	IRC 80	UGR 21-19	230V ~50Hz	CE	

