

RÉGLETTE ÉTANCHE

INTERCONNECTABLE







- Réglette étanche et interconnectable jusqu'à 35 réglettes
- X2 tubes LED G13 inclus
- Corps en polycarbonate gris clair et diffuseur strié clair en polycarbonate











| CODE | Culot | Flux LED | Puissance | Kelvin | Couleur |
|------|-------|----------|-----------|--------|---------|
| 0696 | G13 | 2x900 lm | 2x9 W | 4000K | Blanc |


Interconnectable +-----

Mise en série: 35 diffuseurs max. par ligne d'alimentation

| 664 mm | 1 | |
|--------|---|-------|
| | | 73 mm |

| CODE | Culot | Flux LED | Puissance | Kelvin | Couleur |
|------|-------|-----------|-----------|--------|---------|
| 0697 | G13 | 2x1800 lm | 2x18 W | 4000K | Blanc |

| Interconnectable | | | | | |
|------------------|-----|--------------------------|--|--|--|
| | -11 | | | | |
| Mise en série | : | 20 diffuseurs max. | | | |
| | | par ligne d'alimentation | | | |



| CODE | Culot | Flux LED | Puissance | Kelvin | Couleur |
|------|-------|-----------|-----------|--------|---------|
| 0698 | G13 | 2x2400 lm | 2x24 W | 4000K | Blanc |

Interconnectable Mise en série : 10 diffuseurs max. par ligne d'alimentation

