

NOTICE D'INSTALLATION

PROJECTEUR PLIABLE, PORTATIF

REF : 81800 /409292 - 9742 modèle : 90B03-2S

LED 30W

2400lm - 4000K

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé



AVERTISSEMENTS :



Ne fonctionne pas avec un variateur de lumière



Ne pas regarder directement le faisceau de la led



Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation




Ne pas couvrir le projecteur



Ne pas utiliser le projecteur si l'écran de verre est fissuré et remplacé tout écran de protection fissuré

230V~50Hz




IP54



ATTENTION :

Bien lire les instructions avant d'installer le projecteur.

Toutes les opérations indiquées ci-dessous doivent être effectuées hors tension et par une personne qualifiée.



Avec câble d'alimentation
5m H07RN-F 3Gx1.5mm²
avec prise IP44



Au dos du projecteur :

- interrupteur ON/ OFF

- 2 socles 2P + T 230V 16A max

connecter d'autres matériels électriques jusqu'à 3000W max (total)

Avertissement : l'addition de l'électricité de production de 2 prises doit être moins que 16A.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SECURITE

- Un interrupteur différentiel 30mA doit être utilisé.
- Ne pas monter sur une surface pouvant subir des vibrations
- Veiller à la stabilité du pied, pour cela placer le projecteur sur une surface plane.
- Raccorder le câble d'alimentation sur un socle de prise de courant IP44.
- Si le câble extérieur souple est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.
- N'exposer jamais le projecteur à un jet direct de l'eau (tuyau d'arrosage, par exemple) et n'immerger jamais le projecteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'exposer pas le projecteur près d'une source de chaleur.
- Avant de toucher l'appareil, couper le courant et attendre le refroidissement du projecteur.